

ШПРИЦЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ



АВТОМОБИЛИ



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО



СТРОИТЕЛЬСТВО

Один из лучших шприцов для смазки, предназначенных для многократного ежедневного применения

Развивает

Рабочее давление -
10,000 PSI / 690 BAR

Возможность дозированной
подачи смазки

Литая алюминиевая головка

Прочная конструкция

Прочный корпус (1.2 мм),
профессиональная пружина, ЧПУ
головка, крупная резьба на крышке
для быстрой и удобной заправки

Поставляется с 150 мм стальной
трубкой или 300 мм гибким
шлангом и профессиональными
4-х лепестковыми насадками



Профессиональная головка имеет
клапан для загрузки смазки и
сравливания воздуха



G10-HD

при использовании с 750
объема смазкой или 400 г
картриджа обеспечивается
высокая производительность

2-1/4"
(57.15 mm)



РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ
10,000 PSI (690 BAR)



ДОЗИРОВАННАЯ
ПОДАЧА



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КАРТРИДЖА



ЗАПРАВКА
СМАЗКОЙ



ЗАПРАВКА
НАСОСМ ШПРИЦА



ФИКСИРОВАННАЯ
ЗАПРАВКА

G1-HD

G10-HD

G24-HD

Износоустойчивое,
прочное, оцинкованное
покрытие рукоятки

Резиновый
рычаг

Покрытие
исключает
выскальзывание

Удобный
рычажный
механизм
позволяет
фиксировать
плунжер
в любой
позиции

G1-HD

используется с 400 г
картриджем смазки

Ø 2-1/4"
(57.15 mm)

Поставляет

1г/ход

МОДЕЛЬ	Артикул	МОДЕЛЬ	Артикул	КАРТРИДЖ	ОБЪЕМ	РЕЗЬБА
СО СТАЛЬНОЙ ТРУБКОЙ И НАСАДКОЙ		С ГИБКИМ ШЛАНГОМ И НАСАДКОЙ				
G1R/HD/B	42700	G1F/HD/B	42720	400gms	500 cm ³	1/8" BSPT
G24R/HD/B	42788	G24F/HD/B	42789	400gms	650 cm ³	1/8" BSPT
G10R/HD/B	42750	G10F/HD/B	42760	400gms	750 cm ³	1/8" BSPT